



Univerzalna proturna cijev UFR za ubetoniravanje

sa prirubnicom za bitumensku hidroizolaciju



Proturke cijevi za ubetoniravanje UFR sa prirubnicom za bitumenski poremaz

Proturke cijevi UFR namjenjene su za ugradnju oplatu pri betoniranju AB zidova objekta za kasnije brtvljenje kabela ili instalacijskih cijevi sa odgovarajućim brtvama. Izrađene su iz kvalitetne nelomljive plastike postojanog oblika otpornog na deformacije, trostruka gumena EPDM brtva na vanjskom oplošju cijevi osigurava povezivanje s betonom trajne zabrtvljenosti do 2,5 bar.

Unutarnji promjer proturke cijevi: 100-300 mm (za instalacijske cijevi promjera do 250 mm odnosno za sve tipove i promjere kabela). Isporučuju se prema željenoj debljini zida. Postavljaju se uvijek od jednog do drugog kraja oplata kako bi se stvorila barijera kroz cijelu dužinu zida. Isporučuju se sa poklopcima kako bi se spriječilo prljanje unutarnjeg dijela cijevi prilikom betoniranja. Prirubnica za bitumenski premaz za pripremu plastikom modificiranih bitumenskih premaza; provjereno rješenje za upotrebu kod kompozitnih sustava od svježeg betona.

Šifra:	Proturna cijev $\varnothing_{\text{unutarnji}}$ (mm) D1	Proturna cijev $\varnothing_{\text{vanjski}}$ (mm) D2	Prirubnica za špahtlanje $\varnothing_{\text{vanjski}}$ (mm) D4	Prirubnica za špahtlanje $\varnothing_{\text{vanjski}}$ (mm) D3	Tip proturke cijevi	Debljina zida (mm)	PC/kom EUR (neto)
3030300244	100	110	210	227	UFR 100/200	200	46,00
3030300246	100	110	210	227	UFR 100/250	250	46,00
3030300247	100	110	210	227	UFR 100/300	300	46,00
3030300251	150	162	260	282	UFR 150/200	200	66,00
3030300253	150	162	260	282	UFR 150/250	250	66,00
3030300254	150	162	260	282	UFR 150/300	300	66,00
3030300256	150	162	260	282	UFR 150/400	400	66,00
3030300258	200	214	311	336	UFR 200/200	200	79,00
3030300260	200	214	311	336	UFR 200/250	250	79,00
3030300261	200	214	311	336	UFR 200/300	300	79,00
3030300263	200	214	311	336	UFR 200/400	400	79,00
2800250200	250	264	384	416	UFR 250/200	200	145,00
2800250250	250	264	384	416	UFR 250/250	250	145,00
2800250300	250	264	384	416	UFR 250/300	300	145,00
2800250400	250	264	384	416	UFR 250/400	400	145,00
2800030200	300	316	436	472	UFR 300/200	200	160,00
2800030250	300	316	436	472	UFR 300/250	250	160,00
2800030300	300	316	436	472	UFR 300/300	300	160,00
2800030400	300	316	436	472	UFR 300/400	400	160,00

