

Standardna prstenasta brtva

s kontinuiranom tehnologijom super segmentnih prstena

HSD 100 - SSG - 18-65 - SL V2A / EPDM

Br. artikla: 1650010029



- **vidljiva i osjetna sigurnost montaže pomoću ugrađenog kontrolnog otvora**
- **integrirana tehnologija super segmentnih prstena za individualno podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta**
- **segmenti s točnim opisom promjera**



Za brtvljenje cijevi koje se trebaju montirati ili su već postavljene u krunskim provrtima ili proturnim cijevima. Moguće je kontinuirano podešavanje prema promjeru voda na licu mjesta.

ČINJENICE

Područje primjene:

- Stajaća ocjedita voda, Voda pod tlakom, Zahtijevana klasa vodootpornog betona 1, DIN 18195 dio 4, DIN 18195 dio 6

Prednosti:

- standardno razdijeljeno za naknadnu montažu
- dostupne su različite kombinacije materijala za primjenu ovisnu o potrebama
- može se isporučiti iz skladišta

Dimenzije:

- Širina brtvljenja do Ø 250 mm: 40 mm
- Širina brtvljenja do Ø 300 mm: 50 mm

Značajke:

- U-profil: maksimalna stabilnost priteznih segmenata

Materijal:

- Pritezne ploče, vijci i matice: Nehrdajući čelik V2A (AISI 304L) ili V4A (AISI 316L)
- Guma: EPDM ili NBR

Zabrtvljenost:

- plinotijesno i vodotijesno

ZNAČAJKE

Proturna cijev/krunski provrt \varnothing_i (mm):	100
prikladno za vod za provođenje medija \varnothing (mm):	18 – 65
Jedinica ambalaže (komad):	15

SLIKE

